強力脱脂洗浄剤

ラストール30

特　　長

●アルカリの力で強力に油分を除去し、スタミナがあり経済的です。
●キレート剤の力で洗浄力が強化されています。

用　　途

●ステンレス・セラミック製グリスフィルター及びダクトの油汚れ、油脂タンク、ライン等の洗浄　［業務用］

使 用 方 法

※作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

〈CIP洗浄の場合〉

①10～60倍希釈液を50～80℃に加温し、1時間程度循環洗浄してください。
②洗浄後、水で十分に洗い流してください。

〈ディッピング洗浄の場合〉

①10～100倍希釈液を洗浄物が十分に浸漬できる容器に移し、1～8時間浸漬してください。
（10～20倍希釈液を50℃程度に加温するとより一層効果的です。）
②洗浄後、水で十分に洗い流してください。

〈塗布洗浄の場合〉

①原液～20倍希釈液を汚れ面にスポンジで塗布するか、ハンドスプレーで吹き付けてから5～10分間放置してください。
②放置後、油汚れが浮いてきたらウエス等で拭き取ってください。
③その後、洗剤分を水で十分に洗い流してください。

製 品 情 報

製品コード	管理No.	JANコード	荷姿
1397	NZ05	4979782013972	18kg/缶

※ここに明示された以外の詳細事項に関しては弊社発行の安全データシート（SDS）をご覧ください。

横浜油脂工業株式会社
URL https://www.yof-linda.co.jp
本　　社／横浜市西区南浅間町1-1　〒220-0074　TEL（045）313-8250（直）
大 阪 支 店／TEL（06）6471-1820（直）名古屋営業所／TEL（052）855-2231（代）
札幌営業所／TEL（011）873-4861（代）福岡営業所／TEL（092）687-5566（代）
仙台営業所／TEL（022）782-1720（代）

お問い合わせは

YOKOHAMA OILS & FATS INDUSTRY CO., LTD.