



空調機器洗浄剤用中和剤

エコクリーンLQ・エコクリーンLQ-2

特長

- 液体タイプで溶解の手間がなく、中和時に発泡しないためエアーをかまず、作業性に優れています。
- エコクリーンLQ：高濃度タイプで使用量が少なく、経済的です。
- エコクリーンLQ-2：医薬用外劇物に該当しない製品です。

用途

- 酸洗浄後の空調機器系内の中和 [業務用]

使用方法

※作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

- ①洗浄作業終了後、洗浄液を循環させながら本品を徐々に投入してください。
- ②pH測定は、本品投入後2～3分後に行い、pH7～8になるまで投入してください。
- ③洗浄廃液が中性になったら、廃液は多量の水で希釈しながら専用の排水口より放出し、条例や法令に従い処理してください。

標準使用量

洗浄剤名	洗浄剤使用量	LQ投入量	LQ-2投入量
エコクリーンPS-1	20kg(1本)	31～36kg	78～90kg
ラストール7	20kg(1本)	14～19kg	35～48kg
エコクリーンSA-B	10kg(1本)	8～13kg	20～33kg

※上記の使用量は目安となります。使用状況により使用量が異なりますので、pH値を確認の上、中和処理を行ってください。

製品情報

製品名	製品コード	管理No.	JANコード	荷姿
エコクリーンLQ	1403	NA01	4979782014030	10kg/ボトル
エコクリーンLQ-2	2299	NA10	4979782022998	10kg/ボトル



医薬用外劇物
水酸化ナトリウム 20%

※ここに明示された以外の詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。

Linda 横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社／横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)
 大阪支店／TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋営業所／TEL (052) 855-2231 (代)
 札幌営業所／TEL (011) 873-4861 (代) 福岡営業所／TEL (092) 687-5566 (代)
 仙台営業所／TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは

YOKOHAMA OILS & FATS INDUSTRY CO., LTD.