水系洗浄剤 SemiClean SERIES

Linda 横浜油脂工業株式会社
●本社／〒220-0074 横浜市西区南浅間町1-1 TEL.045(311)4701(代)
●セミクリーングループ TEL.045(313)8255(直)・FAX.045(314)2026
大 阪 ・ 札 幌 ・ 仙 台 ・ 名古屋 ・ 広 島 ・ 福 岡

TECHNICAL INFORMATION

# セミクリーンＯＴ

## （中性系樹脂膜除去洗浄剤）

### 特　　長

- インク、銀ペースト、レジストなどあらゆる樹脂系付着物を強力に除去します。
- 中性タイプなので、スクリーンマスクやタッチパネル基板などケミカルダメージを受けやすい対象物にも使用できます。
- 原液使用だけでなく希釈使用も可能で、洗浄対象物や洗浄工程に合わせて幅広い適用性を有しています。

### 用　　途

- ペイントマーカーや製造タンク内の残渣などインク剤の除去
- 電極形成に使用した銀ペースト、保護レジストの除去
- 有機ＥＬ剤の除去
- 接着剤、シール剤の除去

### 使用方法

- 方法：浸漬洗浄、超音波洗浄、スプレー洗浄
- 濃度：４０％希釈～原液使用
- 温度：常温～５０℃

洗浄後、清浄度に応じて２～５段階の水リンスを行って下さい。

### 性　　状

| | |
|---|---|
| ・外観 | 淡黄色透明液体 |
| ・液性（原液、25℃） | 中　性 |
| ・比重（原液、25℃） | ０．９６２ |
| ・粘度（原液、25℃） | ８．２ ｃP |
| ・$COD_{Mn}$（0.1％） | ６４０ mg/L |
| ・ＢＯＤ（0.1％） | １３０ mg/L |