

SL【デグリーサー】(脱脂活性溶剤)

頑固な汚れに対し原液で使用。
床面・金属部分のオイル・グリース洗浄に最適。

用 道

各種油汚れの脱脂(脱脂活性溶剤)

使用方法

■床面洗浄の場合

- 1.油汚れ、シリコーン、グリース、ワックス汚れ面に本品を直接散布し、5分位放置してください。
- 2.放置後、デッキブラシ等でブラッシングしてください。
- 3.洗浄後、水で十分に洗い流してください。

■金属・部品洗浄の場合

- 1.本品を汚れている所にスプレーするか、汚れている部品を本品に浸し、ブラシ等でブラッシングしてください。
- 2.洗浄後、水で十分に洗い流してください。

■門型洗車機ブラシ洗浄の場合

- 1.本品を洗車機ブラシ全体に十分スプレーし、20~30分間放置してください。
- 2.放置後、洗車機ブラシを揉み洗いしてください。
(洗車機ブラシの汚れがひどい場合は、本品をスプレーしながら揉み洗いしてください。)
- 3.洗浄後、水で十分に洗い流してください。(スプレー洗車機で洗い流すと簡単に行えます。)
- 4.門型洗車機洗剤を希釈し、洗車機ブラシを洗浄してください。
- 5.洗浄後、水で十分に洗い流してください。
- 6.洗浄剤が完全に洗い流されたか確認するため、4~5回空運転してください。

※洗浄は雨の日が最適です。2~3ヶ月に一度洗浄すると簡単に洗浄できます。

使用上の注意

- 材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。
- 吸入飲用不可** 人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。
- 眼に入ると障害を生じる恐れがありますので、保護メガネまたは保護面を必ず着用してください。
- 皮膚を傷める恐れがありますので、保護手袋を必ず着用してください。
- 屋外または換気の良い場所でのみ使用してください。
- 熱/火花/裸火/高温のもののような着火源に近づけないでください。禁煙。
- 衣類および他の可燃物から遠ざけてください。
- 洗車後は、白濁色がなくなるまで十分にすすいでください。
- 門型洗車機のブラシ洗浄の場合は、本品を十分に洗い流さないで洗車を行うと、車に汚れが付着する場合がありますので、白濁色がなくなるまで十分に洗い流してください。
- 使用後は容器を密閉してください。
- 使用途中で容器を移動させる場合は、キャップをしっかりと閉め、液が漏れないことを確認してください。

応急処置

- 吸入して気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、すみやかに通気の良い所で安静にしてください。気分が回復しない場合は、本品持参の上、医師の診断を受けてください。
- 飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぐ、無理に吐き出させないで、本品持参の上、医師の診断を受けてください。
- 眼に入った場合は、こすらずすぐに15分間以上流水でまぶたの裏まで洗い、本品持参の上、すみやかに医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用の場合は、固着していないかぎり、取り除いて洗眼し続け、すみやかに医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、直ちに石ケンで洗った後、多量の水で15分間以上洗い流してください。異常がある場合は、医師の診断を受けてください。(衣服にかかるしみ込んだ場合は直ちに脱衣し、同様の処置を行つてください。)
- 火災の場合には適切な消火方法をとってください。
- 衣服にかかった場合は、シミになる恐れがありますので、すみやかに洗浄してください。

保管及び廃棄方法

- 子供の手の届く所には置かないでください。
- 保管時には必ず密封し、直射日光の当たる場所、凍結の恐れのある所、40℃以上になる所や、水・湿気が多く錆の発生しやすい場所には置かないでください。
- 廃棄の際は、内容物や容器を、都道府県知事の許可をうけた専門の廃棄物処理業者に業務委託してください。

※ここに明示された以外の詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。



荷姿	18L/缶
製品コード	467
管理No.	BA05
JANコード	4979782004673

火気厳禁 第4類 第2石油類 危険等級Ⅲ