

TECHNICAL INFORMATION SUMMARY

ライフクリーン GT

(インキ、接着剤、未硬化/半硬化塗料除去洗浄液)

特 長

- ・ アクリル、ウレタン、エポキシなど各種インキ、接着剤、未硬化/半硬化の塗料を除去可能です。
- ・ 非危険物であるため、指定数量を気にせずにご使用頂けます。
- ・ 液ライフに優れ、トルエンやMEK、酢酸エチル等の溶剤代替に最適です。

用 途

- ・ アルミ/鉄/SUS製の部品、容器、塗布機/ロールに付着した各種インキ、接着剤、塗装膜の除去。
- ・ アルミ/鉄/SUS製の金型やマスク・治具に付着したインキ・塗料等の除去。

標準使用方法

- ・ 濃 度：原液
- ・ 温 度：常温～80℃ ※40℃以上で長期間ご使用の際には適宜水を補給して下さい
- ・ 使用条件：超音波浸漬、浸漬（超音波無し）など
※使用後は水または溶剤によるリンスが必要です
- ・ 薬液処理：廃液及びリンス水は、安全データシート（SDS）をご参照のうえ、関連法規と自治体毎の条例に従い処理をしてください。

性 状

- | | |
|--------------|------------|
| ・ 外観 | 無色～淡黄色透明液体 |
| ・ pH（原液、25℃） | 8.0（代表値） |
| ・ 比重（原液、25℃） | 1.06（"） |
| ・ 引火点 | なし |

《ご注意》

製品ご使用に際しては、安全データシート（SDS）を必ずご参照下さい。