

# オーバークリーン100

## 特 長

- 固化した脂肪・石ケンかす・毛髪などのパイプ詰まりの原因になる汚物を化学反応で簡単に溶かし、同時に悪臭も除去します。
- 水で簡単に溶解するので作業性に優れています。

## 用 途

- 風呂・洗面所・厨房関係(グリストラップの詰まり)・トイレ等の排水管洗浄 [業務用]

## 使用 方法

※ 作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

- ① 排水パイプが詰まって水がたまっている場合には、水を1/3ぐらいまでに減らし、本剤を200～400g投入すると汚物と反応し、すみやかに溶解します。

※ この時絶対にのぞき込まないでください。

- ② 詰まりが徐々になくなり、水が通るようになったらよく水洗いをしてください。
- ③ 詰まりが頑固な場合には、上記作業を2度繰り返してください。
- ④ 日常管理の洗浄の場合には、150～200g投入し、水1Lを徐々に流し込み、5～10分間放置後、水洗いしてください。

## 使用上の注意

- 材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。
- 粉じんを吸入しないでください。
- この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしないでください。
- 取り扱い後はよく手を洗ってください。
- 換気に注意して作業を行ってください。また、化学反応により発熱(高温)し、沸騰する場合がありますので、作業中顔などを絶対に近づけないでください。
- 必要量以上の使用は、破損の原因となりますので注意してください。
- 本品は鉄、アルミニウム、銅、真鍮等の金属に対して腐食性がありますので、使用できません。また、ゴムやジャバラ管など薄いビニール管・耐熱性以外の塩ビ製トラップ、プラスチック製品は変形または破損する恐れがあります。
- ジャバラ管など薄いビニール管や耐熱性以外の塩ビ製トラップに使用するときは、あらかじめ水に溶かしてから使用してください。
- ワレ、ひびの恐れがありますので、冬期や寒冷地での使用は、あらかじめ温水を流してから使用してください。

※ ここに明示された以外の詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。

## 応 急 処 置

- 吸入して気分が悪くなった場合は、直ちに作業を中止し、すみやかに通気の良い所で安静にしてください。
- 飲み込んだ場合は、直ちに口をすすぎ、無理に吐き出さず、本品持参の上、医師の診断を受けてください。
- 眼に入った場合は、こすらずすぐに15分間以上流水でまぶたの裏まで洗い、本品持参の上、すみやかに医師の診断を受けてください。コンタクトレンズを着用している場合は、固着していないかぎり、取り除いて洗眼し続け、すみやかに医師の診断を受けてください。
- 皮膚に付着した場合は、直ちに多量の水で15分間以上洗い流し、本品持参の上、すみやかに医師の診断を受けてください。**手当てが遅れると重度の薬傷に至ります。**(衣服にかかってしみ込んだ場合は直ちに脱衣し、同様の処置を行ってください。)
- 汚染された衣類を再利用する場合には洗濯してください。
- 暴露した時、または、気分が悪い時は、医師に連絡してください。
- 衣服にかかった場合は、シミになる恐れがありますので、すみやかに洗浄してください。

## 製 品 情 報



防錆剤配合

医薬用外劇物  
水酸化カリウム 97%

製品コード	管理No.	JAN コード	荷姿
1400	NZ06	4979782014009	1kg×12/ケース
1401	NZ04	4979782014016	10kg/ボトル

Linda 横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本 社 / 横浜市西区南浅間町 1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)  
大 阪 支 店 / TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋営業所 / TEL (052) 855-2231 (代)  
札 幌 営業所 / TEL (011) 873-4861 (代) 福岡営業所 / TEL (092) 687-5566 (代)  
仙 台 営業所 / TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは