

トアレC

- 強力な酸の化学反応と界面活性剤の浸透力により尿石を除去します。
- 防錆剤配合により、金属に対する腐食を最小限に防ぎます。

用 途

トイレの尿石スケール除去及び洗浄【業務用】

使用上の注意

- 材質により変色や腐食する恐れがあるので、用途及び使用方法以外では使用しない。
- 飲用不可・人体に害があるので、飲まない。
- 眼に危険・眼に入ると失明する恐れがあるので、保護メガネまたは保護面を必ず着用する。
- 皮膚に損傷・皮膚に損傷を与える恐れがあるので、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用する。
- 混ぜるな危険・塩素系の製品と併用しない。有害な塩素ガスが発生して危険。
- ミストを吸入しない。
- 環境への放出を避ける。
- この製品を使用する時に、飲食または喫煙をしない。
- 取り扱い後はよく手を洗う。
- 屋外または換気の良い場所で使用し、換気が十分でない場合には呼吸用防具を着用する。
- 本品は金属類に対して腐食性があるので、使用できない。
- 便座等の合成樹脂製品、大理石、テラゾー、化学床材、化學纖維製品等には使用しない。また材質によっては影響を及ぼす恐れがあるので、あらかじめ目立たない所で確認の上、使用する。
- 使用の際、液が跳ねないよう十分に注意する。
- 容器を強く持ってキャップを開けると液が飛び出す恐れがあるので注意する。
- 使用途中で容器を移動させる場合は、キャップをしっかり閉め、液が漏れないことを確認する。
- 毒劇物取締法に基づいた取り扱いを行う。

まぜるな 危険



医薬用外劇物

塩化水素22%

注意

- 塩素系の製品と一緒に使うと有害な塩素ガスが発生して危険です。
- お子さまの手にふれないようにしてください。
- 液が眼に入ったら、すぐに水で洗ってください。

※作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

- ①受蓋を取り、本品に5分程度浸漬し、軽くブラッシングし除去してください。
- ②便器の管内部に本品200~300mlを徐々に注入し、管内部の尿石と反応させてください。
- ※溜り水を除去すればなお一層効果的です。
- ③30分程度放置後、多量の水で洗い流してください。
- ④尿石が多く付着しているときは、上記操作を2~3回繰り返してください。
- ⑤便器壁面の洗浄は、本品を壁面にかけ軽くブラッシングしてください。

製 品 情 報



製品コード	管理 No.	荷姿	JAN コード
1405	MD01	1L×12/ ケース	4979782014054
1890	MD05	10L/ ボトル	4979782018908

※ここに明示された以外の詳細については当社発行の SDS(安全データシート)をご覧ください。



横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社／横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)

大 阪 / TEL (06) 6471-1820 (直)
札 横 / TEL (011) 873-4861 (代)
仙 台 / TEL (022) 782-1720 (代)

名古屋 / TEL (052) 855-2231 (代)

福 岡 / TEL (092) 687-5566 (代)

お問い合わせは