

低毒性流出油処理剤 リンダ OSD-300L

油処理剤性能試験基準合格品（型式承認番号P-423）

油の流出事故が起きた場合、流出油を回収装置や油吸着材により回収しますが、気象条件等により回収が困難な場合や完全に取り除けなかった油の後処理には油処理剤による処理が適しています。

特長

高性能低毒性界面活性剤配合で、高い分散性と乳化安定性を実現しました。乳化・分散することで、二次公害の防止に効果を発揮します。

使用方法

A. 浮遊流出油

水面浮遊油の拡散を防ぐため、オイルフェンスを張り、浮遊区域を縮小させ、できるだけ油を回収します。回収しきれない油にOSD-300Lを均一に散布し、数分後水ホースか船のスクリューで撹拌します。油は乳化・分散します。

・使用基準

原油	A重油	B重油	C重油	軽油	ガソリン
10~20%	10~15%	10~20%	10~15%	10~15%	10~20%

B. 岸壁に付着した油

油が一度岸壁や海辺に付着すると、洗い落としが難しくなります。この場合には、まず紙やウエス等でできるだけ油を拭き取ります。次いで処理剤を汚れた部分に噴霧し、10~20分間放置し、最後にホースで水をかけると、油は分散除去されます。頑固な汚れは、処理剤を直接ふりかけ、ブラシ等で洗い落とし、放水除去してください。

C. 工場の床に油をこぼした場合

油吸着材でできるだけ油を吸い取ります。次いで処理剤を汚れた部分に噴霧し、ブラシ等で洗い落とし、放水除去してください。

特性表

項目		代表値	基準値
乳化率 (%)	30秒後	94.0	60以上
	10分後	32.0	20以上
生分解率 (%)		99	90以上
対海産物毒性	スケルトネマコスタツム	300ppm以上	100ppm以上
	ヒメダカ	20,000ppm以上	3,000ppm以上



荷姿	製品コード	管理No.
16L/缶	3948	DA09

※本品は油を乳化分散させるもので、油を分解するものではありません。処理水および本品を環境放出はできませんので、法令や条例に従って廃棄してください。

※流出事故を起こした場合は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律や消防法等、関連する法令や条例に従って処理を行ってください。

※床に油をこぼした場合は、水質汚濁防止法、下水道法や消防法等、関連する法令や条例に従って処理を行ってください。

※ここに明示された以外の詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。

Linda 横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社／横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)
大阪支店／TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋営業所／TEL (052) 855-2231 (代)
札幌営業所／TEL (011) 873-4861 (代) 福岡営業所／TEL (092) 687-5566 (代)
仙台営業所／TEL (022) 782-1720 (代)

お問い合わせは