

# タワーコート TOWER COAT

◆ ウレタン配合・高光沢樹脂WAX ◆

## 特 長

- クラス最高級のクリアーなツヤを実現しました。
- ウレタン配合のため、床材への密着度が大幅にアップしました。
- 速乾性に優れ、作業効率が大幅に向上しました。

## 用 途

● 化学床材用(ラバータイル、リノリウム、リノタイルを除く) [業務用]

## 使 用 方 法

※作業をする際は保護メガネ、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

(1) 希釈倍率：原液使用

(2) 使用量：1m<sup>2</sup>1回塗布当たり約13ml使用(18kg、1缶で約1300m<sup>2</sup>の1回塗布が可能)

(3) 使用手順

- ① 塗膜表面の粗ゴミ・細かい土砂・塵埃を除去してください。
- ② 表面洗剤を用いて、ポリッシャーや自動床洗浄機などで表面洗浄を行い、床面の汚れを除去してください。古いワックス塗膜を剥離する場合には、溶剤型高性能剥離剤を使用して剥離洗浄を行ってください。

※洗浄作業の詳細については、各洗剤類の「使用方法」を参照してください。

③ 洗浄污水を除去した後、洗剤が残らないよう十分に水拭きをしてください。その後、床面ドライヤー(送風乾燥機)で十分に床面を乾燥させてください。

④ きれいなワックス専用モップに本品をやや多めに含ませ、「カスレ」や「ムラ」にならないよう均一に塗布してください。

⑤ 塗布後は、床面ドライヤー(送風乾燥機)を使用して十分に乾燥させてから、塗り重ねてください。表面洗浄作業による「補充塗り」の場合は、洗浄後の状態に応じて1~2回塗布してください。

⑥ 使用したモップやバケツ等は、作業が終わったらすみやかに洗って乾燥させ、清潔な状態で保管してください。

## 製 品 情 報

製品コード	管理No.	JANコード	荷姿
4679	MA38	4979782046796	18kg/ポリペール缶

※ここに明示された以外の詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。

