



クリアコート

Clear Coat

水溶性

特長

透明度・光沢性に優れ、美しい仕上がりを実現します！

耐水性と密着性があり、シャーシーを保護します。

透明のため、工場内を汚さずに施工できます。

環境に配慮した水溶性タイプ。

有機則
非該當

使用例

自動車のシャーシー部分の
防錆、防音、摩耗防止

使用方法

※ 作業をする際は保護眼鏡、ゴム製手袋、ゴム製保護衣を必ず着用してください。

- ① 吹き付け面が汚れている場合、汚れを取り除き乾燥させてください。
- ② 使用前に容器をよく振ってから使用してください。
- ③ 吹き付け面に水分がないことを確認してください。
- ④ 噴射口を吹き付け面に向け、20~30cm離し、一度に厚塗りせずに薄く均一にスプレーしてください。
- ⑤ 使用目的以外の部分に付着した場合はすみやかに布で拭き取ってください。
- ⑥ 使用後はノズルのつまりを防止するため、容器を逆さにして2~3秒カラ吹きし、噴射口をよく拭いてからキャップをしてください。

使用上の注意

●材質により変色や腐食するおそれがあるので、用途及び使用方法以外では使用しない。●吸入飲用不可：人体に害があるので、吸入したり飲んだりしない。●眼に入ると障害を生じるおそれがあるので、保護眼鏡を着用する。●皮膚を傷めるおそれがあるので、保護手袋を必ず着用する。●狭い、閉鎖的な場所等では可燃性ガスが滞留し、引火、爆発することがあるので使用しない。十分に換気する。●人体に向けて使用しない。●シミになるおそれがあるので、衣服に付着しないように注意し、付着した場合はすみやかに洗浄する。●他の製品と混合使用しない。●雨の日や湿度の高い日は、コート剤が乾燥しない場合があるので使用を避ける。●目詰まりの原因となるので厚塗りはしない。●故障の原因となるので、電気部品等に本品がかからないようビニール等で保護する。●使用目的以外の部分に付着した場合は、すみやかに布で拭き取る。●自動車はシャーシー部分以外には使用しない。●アルミニウム、鉄、ステンレスの金属面に使用可能。●プラスチック、タイヤ、ゴム等の表面には使用しない。●缶を逆さにして使用できない。●キャップだけ持つと、本体が落下するおそれがあるので注意する。●子供の手の届く所や、飲食物のそばには置かない。●破裂するおそれがあるので、直射日光の当たる所や40℃以上の所、特にフロントウインドやリヤウインドの近辺または座席の上などに置かない。また、ファンヒーターなどの暖房器具や加熱源の付近には置かない。●水・湿気が多く錆の発生しやすい場所には置かない。



製品コード	4924
管 理 No.	NB50
JANコード	4979782049247
荷 姿	480mL×12/ケース

第4類 第2石油類 塗料液
水溶性 危険等級III 火気厳禁

※ここに明示された以外の詳細については当社発行のSDS(安全データシート)をご覧ください。



横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社／横浜市西区南浅間町1-1 TEL(045) 313-8250(直)

大坂／TEL(06) 6471-1820(直) 名古屋／TEL(052) 855-2231(代)
札幌／TEL(011) 873-4861(代) 福岡／TEL(092) 687-5566(代)
仙台／TEL(022) 782-1720(代)

お問い合わせは

YOKOHAMA OILS & FATS INDUSTRY CO., LTD.